

# SWIT®



## НОВИНКИ КОМПАНИИ



**Доступно к заказу!**

## S-1221F 21.5" настольный LCD монитор

- Новая 21.5" LCD панель;
- Разрешение 1920×1080 (Full HD);
- Контрастность 1000:1;
- Угол обзора - 170°;
- HD/SD-SDI, HDMI, CVBS входы;
- Встроенный конвертер HDMI -> SDI;
- Waveform / Vectorscope / Focus assist / Audio meter.

## M-1071H сдвоенный 7-дюймовый стоечный 3GSDI&HDMI LCD Монитор

- Мультиформатная HD/SD сборка 2x7";
- Разрешение матрицы: 1024 x 600;
- Переключение формата: 16:9 / 4:3;
- Угол обзора: H-160° V-160°;
- 3G/HD/SD-SDI, HDMI; CVBS
- Индикатор TALLY для каждой панели;
- Выход эмбедированного звука (SDI, HDMI) для наушников на передней панели;
- Увеличение изображения;
- Поворот и переворот изображения.



**Доступно к заказу!**

## S-9204 4-SDI Multiviewer / коммутатор

- 4 HD/SD-SDI входа, с проходными выходами;
- Multiview выход через HDMI;
- Коммутируемый программный SDI выход, нулевая задержка переключения;
- 2-канальный индикатор уровня вложенного (emrdded SDI) звука;
- Редактируемое экранное название для каждого входного канала;
- Стоечное исполнение (19-дюймов, 1U).



**Доступно к заказу!**

## M-1071A Стоечный Аудио/Видео Монитор

- 7-дюймовый экран разрешением 1024×600;
- HD/SD-SDI, HDMI, CVBS входы;
- 16-канальный VU/PPM индикатор уровня звука
- Отображение фигур Лиссажу для звука;
- Пиковый аудиоосциллограф;
- Стоечное исполнение (19-дюймов, 3U).



**Доступно к заказу!**



**Доступно к заказу!**

## S-8U63 Li-ion Аккумуляторная батарея (SONY BP-U60)

- Совместимые камеры: SONY PMW-100/200, EX1/3, F3;
- Отображение оставшегося заряда в видеискателе;
- Дополнительный разъем D-tap с выходным напряжением DC 14.4V;
- Дополнительный разъем USB-A 5V/1A для питания мобильных телефонов;
- 4-уровневый светодиодный индикатор заряда.

## S-8I50 Li-ion Аккумуляторная батарея (JVC SSL-JVC50)

- Для камер JVC GY-HM600/650;
- Отображение оставшегося заряда в видеискателе;
- Дополнительный разъем Pole DC с выходным напряжением 7.2V;
- Дополнительный разъем USB-A 5V/1A для питания мобильных телефонов;
- 4-уровневый светодиодный индикатор заряда.



**Доступно с июня 2013 г.**



**Доступно с июня 2013 г.**

## S-8132A/S Цифровая Li-ion Аккумуляторная батарея, разделяемая для авиаперевозок в соответствии с нормами IATA

- Разделяемый комплект: два блока 63Wh+63Wh
- Не ограничивается правилами авиаперевозок IATA
- Цифровые чипы, отображающие оставшийся заряд на дисплеях камерах SONY;
- Выходное гнездо D-tap DC;
- 4-уровневый светодиодный индикатор питания;
- Максимальная выходная мощность 100W;
- Максимальный выходной ток 8A.

## S-8192A/S Li-ion Аккумуляторная батарея, разделяемая для авиаперевозок в соответствии с нормами IATA

- Разделяемый комплект: два блока 92Wh+92Wh
- Не ограничивается правилами авиаперевозок IATA;
- Выходное гнездо D-tap DC;
- 4-уровневый светодиодный индикатор питания;
- Максимальная выходная мощность 100W;
- Максимальный выходной ток 8A.



**Доступно к заказу!**

## S-4901S, S-4902S

### Беспроводная HD система передачи видео

- Передача сигналов 3G/HD/SD-SDI без сжатия;
- Поддержка 2-канального вложенного звука (SDI embedded);
- Безлицензионная частота 5.1-5.9GHz;
- Дальность передачи до 50m (LOS);
- Задержка менее 1ms;
- Беспроводная технология MIMO/OFDM;
- AES 128bit кодирование;
- Multicast: 1 передатчик, несколько приемников.



**Доступно к заказу!**

### Сверхмощный Optical / SDI Конвертер



**S-4605:**  
Конвертер  
3G-SDI в оптоволокно



**S-4606:**  
Оптоволокно в 3G-SDI



**S-4607:**  
Двунаправленный Конвертер  
3G-SDI <—> OPTICAL

**Доступно к заказу!**

ул. Нагорная 27Б, Киев, 04107  
тел. (044) 454-14-00  
video@opta.kiev.ua optavideo.com