

AUDIO VIDEO RICERCA E SVILUPPO LIVE
 SYSTEM SVILUPPO
 MP3 HOME THEATER QUALITÀ CONCERTI ISOLAMENTO
 INFORMATICA COMUNICAZIONE TASKERCABLES.COM
 NETWORK BROADCAST
...a project further...
 FLESSIBILITÀ CONNETTORI EVENTI MULTIMEDIA



tasker®



**Produzioni speciali su richiesta!
 Tutto in pronta consegna!
 Special production on demand!
 Everything on stock!**

www.tasker.it

made in Italy

tasker®

...a project further...

NEW

Coaxial Cables for Wi-Fi and RF 50 Ω - LOW LOSS

		C525 (RF195)	C526 (RF240)	C527 (RF240F)	C528 (RF400)	C529 (RF400T)			
INNER CONDUCTOR	type	CU	CU	CU	CU	CCA			
	Ø mm	0,95	1,44	19x0,28	2,70	2,74			
DIELECTRIC	type	PEE	PEE	PEE	PEG	PEE			
	Ø mm	2,80	3,80	3,80	7,25	7,25			
SHIELD	type	LTA	LAS	LAS	LAS	LAS			
	coverage	100%	100%	100%	100%	100%			
	type	CS	CS	CS	CS	CS			
	coverage	96%	80%	80%	70%	90%			
TOTAL TAPING	type	-	-	-	Pet	Pet			
SHEATH	type	PVC2	PVC2	PVC2	PE	PE			
	Ø mm	5,00	6,10	6,10	10,30	10,30			
IMPEDANCE	(Ohm)	50	50	50	50	50			
CAPACITY	(pF/m.)	80	80	80	80	80			
VELOCITY OF PROPAGATION	(%)	80%	84%	80%	84%	84%			
SCREENING EFFECTIVENESS	(dB)	>85	>95	>95	>90	>95			
ATTENUATION dB/100 m.	50 MHz	8,5	5,7	7,3	2,5	2,5			
	100 MHz	11,3	7,8	9,8	3,6	3,6			
	400 MHz	22,9	16,2	19,7	7,9	7,9			
	800 MHz	33,2	23,5	29,0	11,7	11,7			
	1000 MHz	37,5	26,0	32,7	13,2	13,2			
	3000 MHz	73,4	49,9	64,0	25,1	25,1			